

TD-SILENT

Ventilateur de conduit hélico-centrifuge ultra-silencieux

5

Technologie
SILENCE

Garantie

+

LES PLUS

- Très faible niveau sonore
- Encombrement réduit
- Facilité d'installation et d'entretien
- Montage en toutes positions



✓

APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux nécessitant une pression élevée (conduits longs).
- Installation déportée en réseau de gaines
- Fonctionnement intermittent

✓

GAMME

- De 140 à 570 m³/h
- Du ø 100 mm au ø 150 mm

✓

DESCRIPTION

- Ultra-silencieux grâce à une absorption interne du bruit dans le conduit pour limiter le bruit à la bouche + isolant lourd pour absorber le bruit rayonné par le ventilateur
- Corps et brides en polypropylène
- Brides équipées de joint d'étanchéité
- Pied support pour installation murale ou plafond
- Boîte à bornes orientables à 360° pour faciliter l'accès du câble d'entrée
- Moteur monophasé 230 V-50 Hz
- 2 vitesses, variable en standard sur la grande vitesse par REB 1N

Boîte à bornes orientable sur 360°

Enveloppe interne + isolant acoustique

Brides de raccordement avec joint d'étanchéité

Brides de fixation permettant d'extraire le ventilateur sans démonter les conduits

CARACTERISTIQUES GENERALES

	TD 160/100 N SILENT	TD 250/100 SILENT	TD 350/125 SILENT	TD 500/150-160 SILENT 3V
Code	250 454 150/180 100	250 010 200/250 100	250 011 260/330 125	250 012 350/450/550 150/160
Débit (m³/h)				
Ø de raccordement (mm)				
Intensité absorbée maxi (A)*	0,11/0,17	0,10/0,12	0,10/0,12	0,2/0,22/0,26
Puissance maxi (W)	18/29	21/27	21/27	45/50/59
Niveau de pression sonore (dB(A))	22/24	20/23	20/23	17/22/27
Température d'utilisation maxi	40°C	40°C	40°C	60°C
Classe d'isolation	II	II	II	II
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Poids (kg)	1,40	5,40	5	6

* Niveau de pression sonore rayonnée mesurée à 3m en champ libre

Référence

REB 1N

704 149

Référence

REGUL 2

700 574

Référence

SELECTEUR 4P

707 902

• Variateur de vitesse 1 A pour tous les TD-MIXVENT standards

• Commutateur 1 A pour tous les TD-MIXVENT standards

• Marche-Arrêt / 2 vitesses

• Commutateur 12 A pour tous les TD-MIXVENT 3 vitesses

• Marche-Arrêt / 3 vitesses

TD-SILENT

Ventilateur de conduit hélico-centrifuge ultra-silencieux

✓

DIMENSIONS (MM)

TD 160/100 N SILENT

TD SILENT 250 A 500

TD SILENT 250 A 500

Type	A	Ø B	Ø D	E	F	G	H
TD 160/100 SILENT	232	97	135,5	95	47,8	51,5	82
TD 250/100 SILENT	575	97	204	100	250	83	121
TD 350/125 SILENT	462	123	204	100	250	83	121
TD 500/150-160 SILENT*	484	147	221	116	250	96	134

* Un joint caoutchouc supplémentaire est fourni pour les installations avec des conduits en diamètre 160 mm.

46 Catalogue général S&P

47 Catalogue général S&P