



**VAUCONSANT**

LA DISTRIBUTION QUI  
DONNE DE L'APPÉTIT

## PANORAMA VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE À 2 OU 3 NIVEAUX



18  
10  
AISI 304

afnor  
AC D40-004

- 20%  
conso.  
d'énergie

60 dBa  
en moyenne

❄️  
R-455A

100%  
recyclable

modèle  
breveté

**COLORADO**

Service courte durée  
1h30

MATFER BOURGEAT  
LA PASSION DU GOÛT

## PLUS DESIGN ET TRANSPARENTE GRANDES SURFACES VITRÉES

## PLUS DE CAPACITÉ 3 NIVEAUX

## PLUS ECO-RESPONSABLE GROUPE AU R455-A

## PLUS SILENCIEUX GROUPE FRIGORIFIQUE 60 dBA, SANS VIBRATIONS

Avec leur design sobre et clair, leur grande surface vitrée et leurs 2 ou 3 niveaux de présentation à hauteur du regard, les éléments réfrigérés avec vitrine réfrigérée de self-service Panorama mettent toutes vos préparations en valeur.

Conforme aux directives AFNOR AC D40-004. C'est prouvé, les vitrines réfrigérées Vauconsant sont beaucoup plus performantes que celles de nombreux autres fabricants.

L'utilisation des groupes compresseurs Eco-Power permet de réaliser jusqu'à 20 % d'économie d'énergie ! Ils n'émettent que 60 dBA en moyenne. Les vibrations et la chaleur émises sont également nettement atténuées.

### 100% RECYCLABLE !

Le concept Colorado est constitué de modules en matériau composite rotomoulés 100% recyclable. Avec Colorado, changez votre façade comme bon vous semble tout en contribuant au respect de l'environnement !

### ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ

- De 3 à 5 bacs GN 1/1-65 (non fournis)
- De 28 à 44 assiettes Ø 150 mm
- De 45 à 75 ramequins 130 x 90 mm
- De 150 à 250 bouteilles ou boîtes Ø 65 mm



### EQUIPEMENTS STANDARDS

- Rampe à plateaux à 671 mm du sol (3 tubes ronds en inox Ø30 mm)
- Façade à 120 mm du sol en matériau composite rotomoulé 100% recyclable

### CONSTRUCTION

- Inox 18/10 AISI 304
- Dessus et cuve réfrigérée en finition poli vibré. Bord tombé incliné de 60 mm côté enfant (guidage plateaux) en finition poli satiné côté enfant. Joint compressible néoprène gris entre les dessus.
- Cuve réfrigérée « froid statique » pentée de 30 mm de profondeur. Réfrigération par serpentín en tube de cuivre
- Réserve équipés d'échelles amovibles en acier inoxydable à 4 niveaux de glissières. Réfrigération par évaporateur ventilé transversal traité anticorrosion. Intérieur avec angles arrondis. Portillons avec chants verticaux arrondis. Fermeture par joints magnétiques.
- Gaz réfrigérant R-455a
- Isolation par 40 mm d'épaisseur de mousse de polyuréthane sans CFC
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Groupe compresseur logé à droite
- Côtés en inox
- Grille d'aération dans la façade
- Composants électriques sur glissières
- Protection par fusibles
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

### OPTIONS

- 4 roulettes pivotantes acier inoxydable Ø 80 mm dont 2 à freins (par élément)
- Cordon d'alimentation extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)
- 1 plancher ou 1 étagère pour élément dess. libre
- Bac de récup. des eaux de dégivrage GN 1/1-65
- Bac d'évaporation des eaux de dégivrage
- Clayette GN 2/1 en acier inoxydable
- Fermeture à clé des portillons réserve
- Deux tiroirs GN à la place d'un portillon

- Groupe froid disposé à 90° et grille d'aération en façade pour élément adossé
- Sans groupe froid (groupe à distance)

### VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF-SERVICE PANORAMA

- Jusqu'à 162 assiettes Ø 150 mm
- Jusqu'à 255 ramequins 130 x 90 mm
- Jusqu'à 898 bouteilles ou boîtes Ø 65 mm

### EQUIPEMENTS STANDARDS

- Éclairage LED étanche 4000° K, 210 lm sous le plafonnier.
- Rideau vertical en textile plastifié avec enrouleur automatique côté enfant
- 2 portes coulissantes suspendues côté service
- Ouvert côté enfant

### CONSTRUCTION

- Inox 18/10 AISI 304
- Côtés en glace thermopane épaisseur 14 mm
- 3 étagères fixes en glace trempée avec pare haleine droit épaisseur 6 mm
- Réfrigération de la vitrine par évaporateur ventilé

### OPTIONS

- Dos poli miroir à la place des portes coulissantes (vitrine adossée)
- Habillage en stratifié du dessus de la vitrine
- Pare haleines décorés





**ÉLÉMENTS DESSOUS LIBRE  
AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE ET VITRINE RÉFRIGÉRÉE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX  
LIVRÉS AVEC GROUPE FROID**

Capacité		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Longueur</b>		<b>1385 mm</b>	<b>1580 mm</b>	<b>1930 mm</b>
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		726 mm	726 mm	726 mm
Hauteur de la vitrine 2 niveaux		730 mm	730 mm	730 mm
Hauteur de la vitrine 3 niveaux		920 mm	920 mm	920 mm
P. Frigo		1185 W	1185 W	1440 W
P. Electrique		1000 W	1000 W	1200 W
Poids		293 Kg	317 Kg	364 Kg
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 2 niveaux (1)		102/155/566	122/200/674	152/245/848
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 3 niveaux (1)		140/210/774	166/270/911	206/405/994
<b>Panorama 2 niveaux</b>	Code	619291	619292	619293
<b>Panorama 3 niveaux</b>	Code	619297	619298	619299
<b>Options</b>				
1 plancher ou 1 étagère	Code	629112	629113	629114
Élément adossé (groupe à 90° et grille d'aération en façade)	Code	629298	629298	629298
Sans groupe froid (groupe à distance)	Code	629157	629157	629159



**ÉLÉMENTS AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE  
AVEC CUVE RÉFRIGÉRÉE ET VITRINE RÉFRIGÉRÉE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX  
LIVRÉS AVEC GROUPE FROID**

Capacité		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
<b>Longueur</b>		<b>1385 mm</b>	<b>1580 mm</b>	<b>1930 mm</b>
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		726 mm	726 mm	726 mm
Hauteur de la vitrine 2 niveaux		730 mm	730 mm	730 mm
Hauteur de la vitrine 3 niveaux		920 mm	920 mm	920 mm
Nb Portillon		1 GN 2/1	1 GN 2/1	2 GN 2/1
P. Frigo		1440 W	1440 W	1727 W
P. Electrique		1050 W	1050 W	1250 W
Poids		306 Kg	335 Kg	396 Kg
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 2 niveaux (1)		102/155/566	122/200/674	152/245/848
Capacité en assiettes / ramequins / bouteilles - vitrine 3 niveaux (1)		140/210/774	166/270/911	206/405/994
<b>Panorama 2 niveaux</b>	Code	619294	619295	619296
<b>Panorama 3 niveaux</b>	Code	619300	619301	619302
<b>Options</b>				
Deux tiroirs à la place d'un portillon (bac inox fourni)	Code	629014	629014	629014
Grille GN 2/1 acier inox - l'unité	Code	09-0550	09-0550	09-0550
Fermeture à clé des portillons réserve - le portillon	Code	629299	629299	629299
Sans groupe froid (groupe à distance)	Code	629164	629164	629165

(1) Assiettes Ø 150 mm / Ramequin 130 x 90 mm / Bouteilles Ø 65 mm

Remarque : pour un élément livré sans groupe froid, les détendeurs, l'électrovanne, le boîtier de câblage électrique et le thermostat électronique sont fournis. Attention, en fonction de l'installation frigorifique, un régulateur de pression d'évaporation peut être nécessaire.

**OPTIONS COMMUNES AUX VITRINES RÉFRIGÉRÉE PANORAMA À 2 OU 3 NIVEAUX**

Désignation		3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 roulettes pivotantes inox Ø 80 mm dont 2 à freins - par élément	Code	629141	629141	629141
Cordon d'alim. extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)	Code	629138	629138	629138
Bac de récupération des eaux de dégivrage GN 1/1-65	Code	629147	629147	629147
Bac d'évap. des eaux de dégivrage (contenance 2,75 L), 1200 W	Code	629149	629149	629149
Dos poli miroir à la place des portes couliss. (vitrine adossée)	Code	629089	629089	629089
Habillage en stratifié du dessus de la vitrine	Code	629109	629109	629109
Pare haleine décorés (6 pare-haleine)	Code	629110	629110	629110

