



VAUCONSANT

LA DISTRIBUTION QUI  
DONNE DE L'APPÉTIT

## DESSUS EN VERRE TREMPÉ TABLETTE DE DÉPOSE



RÉCRÉA KID

MATFER BOURGEAT  
LA PASSION DU GOÛT

## PLUS ERGONOMIQUE

### SUPPRIME TOTALEMENT LES POSTURES À RISQUES LORS DU SERVICE

Quels que soient vos besoins - les dessus en verre trempé Vauconsant vous apportent les meilleurs solutions pour maintenir au chaud et présenter toutes vos préparations.

Avec une tablette de dépose ils offrent un maximum de visibilité à vos préparations. Ils sont conformes aux directives AFNOR AC D40-004 en matière de distribution de repas en restauration collective.

Pour garantir la sécurité des enfants et éviter tous risques de brûlure, les dessus en verre trempé Vauconsant peuvent être placés en retrait, derrière un élément de façade ou perpendiculairement à la ligne de self.

#### CAPACITÉ

- 3 - 4 bacs GN 1/1 - 65
- 1 niveau de stockage de bacs GN 1/1 - 65 dans l'étuve

#### CONSTRUCTION

- Acier inox 18-10 AISI 304
- Dessus équipé de plaques chauffantes encastrées en verre trempé noir
- Chauffage par tapis chauffant
- Réglage séparé de la température du dessus (+30°C à 110°C) et de l'étuve (+40°C à +85°C) par un thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Portes coulissantes isolées et doublées, suspendues par rail inox
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm
- Façade et côtés en inox
- Composants électriques sur glissières
- Protection par fusibles
- Joint compressible néoprène gris entre les dessus des éléments
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

#### OPTIONS

- 4 roulettes pivotantes acier inoxydable Ø 80 mm dont 2 à freins (par élément)
- Cordon d'alimentation extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)
- Plaques chauffantes avec décaissé de 55 mm - par élément
- Prise de courant 230 volts mono + terre IP55
- Protection par disjoncteur 30 mA pour prise de courant
- Décaissé ouvert côté service
- Glace latérale pour vitro placé perpendiculairement
- Bac GN 1/1 - 65 avec poignées étrier et couvercle
- Cadre amovible acier inox pour bac GN 1/1 - 65
- Commande séparée de chaque zone chauffante - l'unité
- Perche d'alimentation électrique
- Habillage du côté en stratifié

#### TABLETTE DE DÉPOSE

##### TABLETTE DE DÉPOSE ERGONOMIQUE

- Acier inox 18-10 AISI 304

##### Tablette de dépose ergonomique

- Montants verticaux en tube rond Ø 42 mm
- Tablette de dépose en verre ou en tôle pliée sans éclairage
- Pare haleine en verre trempé de 6 mm côté public

##### Tablette de dépose en inox

- Montants verticaux en tube carré 40 x 40 mm
- Tablette de dépose en tôle pliée sans éclairage
- Pare haleine en verre trempé de 6 mm sur toute la hauteur côté public

**VITRO**

Capacité	3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Longueur	1385 mm	1580 mm		1385 mm	1580 mm
Largeur	820 mm	820 mm		820 mm	820 mm
Hauteur	833 mm	833 mm		833 mm	833 mm
P. Electrique	900 W	1200 W		2430 W	2730 W
Poids	99 Kg	112 Kg		138 Kg	156 Kg
<b>Dessus vitro transversal avec élément de façade de 1400 mm</b>					
	Dessous libre 622201	622202	Etuve	622203	622204
<b>Dessus vitro dans la ligne de self</b>					
	Dessous libre 622213	622214	Etuve	622215	622216
<b>Option</b>					
1 plancher ou 1 étagère	Code	629113	629114		

**TABLETTES DE DÉPOSE ERGONOMIQUE SANS ÉCLAIRAGE**

Capacité	3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Longueur	1130 mm	1440 mm		1130 mm	1440 mm
Largeur	390 mm	390 mm		390 mm	390 mm
Hauteur	750 mm	750 mm		750 mm	750 mm
Poids	14 Kg	18 Kg		14 Kg	18 Kg
Tablette de dépose en verre	618280	618281		618280	618281
Tablette de dépose en inox	618275	618276		618275	618276

**TABLETTES DE DÉPOSE EN INOX AVEC VITRE DE PROTECTION**

Capacité	3 GN 1/1	4 GN 1/1		3 GN 1/1	4 GN 1/1
Longueur	1130 mm	1440 mm		1130 mm	1440 mm
Largeur	390 mm	390 mm		390 mm	390 mm
Hauteur	430 mm	430 mm		430 mm	430 mm
Poids	10 Kg	13 Kg		20 Kg	24 Kg
Sans éclairage	618285	618286		618285	618286
Eclairage par 2 spots LED (équivalent 50 W) sur chaque montant	618290	618291		618290	618291

## OPTIONS COMMUNES AUX ÉLÉMENTS DESSOUS LIBRE OU ÉTUVE

4 roulettes pivotantes inox Ø 80 mm dont 2 à freins - par élément	Code	629141
Cordon d'alim. extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)	Code	629138
Plaques chauffantes avec décaissé de 55 mm - par élément	Code	629095
Perche d'alim. électrique - tube inox 40 x 40 x h 2000 mm (1)	Code	629323
Prise 230 volts mono + terre IP55 (non protégée et non raccordée)	Code	629321
Protection par disjoncteur 30 mA pour prise de courant	Code	629144
Décaissé ouvert côté service	Code	629096
Habillage du côté en stratifié	Code	629111
Glace latérale pour vitro transversal - l'unité	Code	629123
Bac GN 1/1-65 avec poignées et couvercle - l'unité	Code	629097
Cadre amovible acier inox pour bac GN 1/1-65 - l'unité	Code	629004
Commande séparée de chaque zone chauffante - l'unité	Code	629219

(1) Manchon de liaison vers le pare haleine et platine de fixation au plafond fournis. A fixer obligatoirement au plafond

