

# Tout simplement protecteur

# BWT bestsoft 11



## Adoucisseur d'eau compact



### Les + produit

- » Protège parfaitement les machines contre l'entartrage
- » Adoucisseur simple au design compact
- » Entièrement automatique et facile à utiliser
- » Plus de puissance et moins de consommation de sel grâce à une régénération proportionnelle
- » Préprogrammé et assemblé en usine pour une mise en place et une mise en service simples
- » Système de commande numérique élargi pour une puissance et efficacité maximum
- » Vanne rotative pour une plus grande sécurité de fonctionnement

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	bestsoft 11	
Caractéristiques techniques		
Diamètre nominal (filetage extérieur)	BSP	¾" (DN 20)
Débit nominal selon EN 14743	l/h	1.440
Pression de service (min./max.)	bars	1.0/8.0
Perte de pression au débit nominal selon EN 14743	bars	1.0
Quantité de résine échangeuse d'ions	l	10
Capacité nominale	m3 x dH°	26
Capacité nominale	mol	4.6
Réserve de régénérant dans le bas	kg	12
Consommation de sel par régénération	kg	1.5
Consommation d'eau par régénération	l	85
Température de l'eau ambiante (min./max.)	°C	5/30, 5/40
Type de protection	IP	51
Raccordement secteur	V/Hz	230/50
Puissance électrique	W	15
Hauteur de raccordement pour entrée d'eau dure et sortie d'eau douce et sortie d'eau douce	mm	403
Branchement à l'égout (min.)	DN	50
Dimensions (sans chariot): largeur, profondeur, hauteur (l x P x H)	mm	270 x 480 x 532
Poids de service (environ)	kg	40
Code article	M0820001	
Code EAN	04250266704006	

Pour une utilisation optimale veuillez respecter les directives générales, les consignes d'installation, et les règles d'hygiène.

BWT water+more France  
103 rue Charles Michels  
93206 SAINT-DENIS CEDEX  
Tél: +33 1 49 22 27 20  
Fax: +33 1 49 22 46 66  
water-and-more@bwt.fr

  
water + more