



VSR1C

VSR2C

VSR3C

**Construction métallique monobloc** épaisseur 7/10ème (pas de montage, meuble soudé à l'usine) avec socle traité anticorrosion par électro-zingage.

Porte épaisseur 7/10ème, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte ou fermée, renforcée par un oméga.

Tablette, 1 cloison de séparation (linge de ville / linge de travail), 1 tige porte cintre, porte étiquette embouti sur la porte et aérations haute et basse sur la porte.

**Fermeture** : serrure cadénassable. Nous consulter pour d'autres options de fermeture.

\*\*\* convient pour les casques de moto !

**Vestiaires conformes aux normes françaises : Norme NFD 65-760 en vigueur.**  
**Normes NF environnement et normes NF mobilier technique.**

Références	Dimensions (en mm)	Poids	Nb de colonnes	Nb de cases
VSR1C	H1800 x L400 (1x400) x P500	26	1	1
VSR2C	H1800 x L800 (2x400) x P500	46	2	2
VSR3C	H1800 x L1200 (3x400) x P500	66	3	3

### Les options :



PIEDS PVC



COIFFES



SOCLES BANCS

### Les coloris :

Corps : 7035 7037 7016 NOIR 1015

Portes : 7035 7037 7016 NOIR 1015 3003 5015 6027 5014 6018 2008 1023 4008

**\*SUR STOCK** : CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !